

KFUC

19225B-8 ED G1

29225B-8 ED G1

Modello	Model		KFC 19225B-8 ED EC EV G1	KFC 29225B-8 ED EC EV G1
Campo applicazione	Application field		BT	BT
Capacità Nominale*	Nominal capacity*	[kW]	1,9	2,9
Passo alette [mm]	Fin spacing	[mm]	8	8
Volume cella **	Coldroom volume**	[m3]	15	33
Portata aria	Air volume	[m3/h]	1980	1800
Freccia d' aria	Air throw	[m]	13	12
Pn_el Potenza elettrica nominale	Rated power	[W]	2,3	2,3
Capacità circuito	Circuit volume	[dm3]	1,47	2,21
Attacchi scambiatori In	Inlet connection	[Ø mm]	Ø12	Ø12
Attacchi scambiatori Out	outlet connection	[Ø mm]	Ø22	Ø22
Attacco scarico	Condensate drain	[Ø mm]	1"	1"
Peso netto	Net Weight	[kg]	34	36
Dimensioni imballo X	Packing dimension X	[mm]	1685	1685
Dimensioni imballo Y	Packing dimension Y	[mm]	720	720
Dimensioni imballo Z	Packing dimension Z	[mm]	670	670
Volume imballo	Packing Volume	[m3]	0,9	0,9
Codice	Code		111707050	111707051

Contattare l'ufficio tecnico Keyfrost per le versioni / Contact Keyfrost technical department for versions:

CAT : Batteria verniciata in cataforesi / Cataphoresis painting

ST : Trattamento anticorrosione / Anticorrosive treatment

HG : Sbrinamento gas caldo / Hot gas defrosting

*Condizioni di calcolo: pag.11

** Condizioni di calcolo: pag.17

