

KFUC

0163N-6 ED G1

0163N-6 ED G1

Modello	Model		KFC 0163N-6 ED EC EV G1	KFC 0163N-6 ED EC EV G1
Campo applicazione	Application field		TN	TN
Capacità Nominale*	Nominal capacity*	[kW]	0	0
Passo alette [mm]	Fin spacing	[mm]	6	6
Volume cella **	Coldroom volume**	[m3]	-9	-9
Portata aria	Air volume	[m3/h]	15500	14500
Freccia d' aria	Air throw	[m]	59	53
Pn_el Potenza elettrica nominale	Rated power	[W]	-	-
Capacità circuito	Circuit volume	[dm3]	17,62	23,50
Attacchi scambiatori In	Inlet connection	[Ø mm]	Ø35	Ø35
Attacchi scambiatori Out	outlet connection	[Ø mm]	Ø54	Ø54
Attacco scarico	Condensate drain	[Ø mm]	3"	3"
Peso netto	Net Weight	[kg]	-	-
Dimensioni imballo X	Packing dimension X	[mm]	1620	1620
Dimensioni imballo Y	Packing dimension Y	[mm]	1110	1110
Dimensioni imballo Z	Packing dimension Z	[mm]	1430	1430
Volume imballo	Packing Volume	[m3]	2,6	2,6
Codice	Code		111707040	111707041

Contattare l'ufficio tecnico Keyfrost per le versioni / Contact Keyfrost technical department for versions:

CAT : Batteria verniciata in cataforesi / Cataphoresis painting

ST : Trattamento anticorrosione / Anticorrosive treatment

HG : Sbrinamento gas caldo / Hot gas defrosting

*Condizioni di calcolo: pag.11

** Condizioni di calcolo: pag.17

