

KFUC

24135B-8 ED EC EV G1

31135B-8 ED EC EV G1

Modello	Model		KFC 24135B-8 ED EC EV G1	KFC 31135B-8 ED EC EV G1
Campo applicazione	Application field		BT	BT
Capacità Nominale*	Nominal capacity*	[kW]	2,3	3,1
Passo alette [mm]	Fin spacing	[mm]	8	8
Volume cella **	Coldroom volume**	[m3]	23	37
Portata aria	Air volume	[m3/h]	2800	2600
Freccia d' aria	Air throw	[m]	15	14
Pn_el Potenza elettrica nominale	Rated power	[W]	1,8	1,8
Capacità circuito	Circuit volume	[dm3]	2,01	3,01
Attacchi scambiatori In	Inlet connection	[Ø mm]	Ø12	Ø12
Attacchi scambiatori Out	outlet connection	[Ø mm]	Ø22	Ø22
Attacco scarico	Condensate drain	[Ø mm]	1"	1"
Peso netto	Net Weight	[kg]	33	35
Dimensioni imballo X	Packing dimension X	[mm]	1250	1250
Dimensioni imballo Y	Packing dimension Y	[mm]	830	830
Dimensioni imballo Z	Packing dimension Z	[mm]	770	770
Volume imballo	Packing Volume	[m3]	0,8	0,8
Codice	Code		111707064	111707065

Contattare l'ufficio tecnico Keyfrost per le versioni / Contact Keyfrost technical department for versions:

CAT : Batteria verniciata in cataforesi / Cataphoresis painting

ST : Trattamento anticorrosione / Anticorrosive treatment

HG : Sbrinamento gas caldo / Hot gas defrosting

*Condizioni di calcolo: pag.11

** Condizioni di calcolo: pag.17

