

KFUC

46235B-8 ED EC EV G1

64235B-8 ED EC EV G1

Modello	Model		KFC 46235B-8 ED EC EV G1	KFC 64235B-8 ED EC EV G1
Campo applicazione	Application field		BT	BT
Capacità Nominale*	Nominal capacity*	[kW]	4,7	6,4
Passo alette [mm]	Fin spacing	[mm]	8	8
Volume cella **	Coldroom volume**	[m3]	65	98
Portata aria	Air volume	[m3/h]	5600	5200
Freccia d' aria	Air throw	[m]	17	16
Pn_el Potenza elettrica nominale	Rated power	[W]	3,6	3,6
Capacità circuito	Circuit volume	[dm3]	3,80	5,70
Attacchi scambiatori In	Inlet connection	[Ø mm]	Ø16	Ø16
Attacchi scambiatori Out	outlet connection	[Ø mm]	Ø28	Ø28
Attacco scarico	Condensate drain	[Ø mm]	1"	1"
Peso netto	Net Weight	[kg]	63	65
Dimensioni imballo X	Packing dimension X	[mm]	1850	1850
Dimensioni imballo Y	Packing dimension Y	[mm]	830	830
Dimensioni imballo Z	Packing dimension Z	[mm]	770	770
Volume imballo	Packing Volume	[m3]	1,2	1,2
Codice	Code		111707066	111707067

Contattare l'ufficio tecnico Keyfrost per le versioni / Contact Keyfrost technical department for versions:

CAT : Batteria verniciata in cataforesi / Cataphoresis painting

ST : Trattamento anticorrosione / Anticorrosive treatment

HG : Sbrinamento gas caldo / Hot gas defrosting

*Condizioni di calcolo: pag.11

** Condizioni di calcolo: pag.17

