

KFUC

36425B-8 ED EC EV G1

49425B-8 ED EC EV G1

Modello	Model		KFC 36425B-8 ED EC EV G1	KFC 49425B-8 ED EC EV G1
Campo applicazione	Application field		BT	BT
Capacità Nominale*	Nominal capacity*	[kW]	3,6	4,8
Passo alette [mm]	Fin spacing	[mm]	8	8
Volume cella **	Coldroom volume**	[m3]	46	68
Portata aria	Air volume	[m3/h]	3960	3600
Freccia d' aria	Air throw	[m]	17	16
Pn_el Potenza elettrica nominale	Rated power	[W]	4,4	4,4
Capacità circuito	Circuit volume	[dm3]	3,73	5,60
Attacchi scambiatori In	Inlet connection	[Ø mm]	Ø16	Ø16
Attacchi scambiatori Out	outlet connection	[Ø mm]	Ø28	Ø28
Attacco scarico	Condensate drain	[Ø mm]	1"	1"
Peso netto	Net Weight	[kg]	53	55
Dimensioni imballo X	Packing dimension X	[mm]	2450	2450
Dimensioni imballo Y	Packing dimension Y	[mm]	790	790
Dimensioni imballo Z	Packing dimension Z	[mm]	620	620
Volume imballo	Packing Volume	[m3]	1,3	1,3
Codice	Code		111707054	111707055

Contattare l'ufficio tecnico Keyfrost per le versioni / Contact Keyfrost technical department for versions:

CAT : Batteria verniciata in cataforesi / Cataphoresis painting

ST : Trattamento anticorrosione / Anticorrosive treatment

HG : Sbrinamento gas caldo / Hot gas defrosting

*Condizioni di calcolo: pag.11

** Condizioni di calcolo: pag.17

