

KFUC

44325N-6 ED EC EV G1

55325N-6 ED EC EV G1

Modello	Model		KFC 44325N-6 ED EC EV G1	KFC 55325N-6 ED EC EV G1
Campo applicazione	Application field		TN	TN
Capacità Nominale*	Nominal capacity*	[kW]	4,4	5,6
Passo alette [mm]	Fin spacing	[mm]	6	6
Volume cella **	Coldroom volume**	[m3]	38	52
Portata aria	Air volume	[m3/h]	2880	2550
Freccia d' aria	Air throw	[m]	14	13
Pn_el Potenza elettrica nominale	Rated power	[W]	3,3	3,3
Capacità circuito	Circuit volume	[dm3]	2,83	4,25
Attacchi scambiatori In	Inlet connection	[Ø mm]	Ø12	Ø12
Attacchi scambiatori Out	outlet connection	[Ø mm]	Ø22	Ø22
Attacco scarico	Condensate drain	[Ø mm]	1"	1"
Peso netto	Net Weight	[kg]	43	45
Dimensioni imballo X	Packing dimension X	[mm]	2185	2185
Dimensioni imballo Y	Packing dimension Y	[mm]	720	720
Dimensioni imballo Z	Packing dimension Z	[mm]	670	670
Volume imballo	Packing Volume	[m3]	1,1	1,1
Codice	Code		111707004	111707005

Contattare l'ufficio tecnico Keyfrost per le versioni / Contact Keyfrost technical department for versions:

CAT : Batteria verniciata in cataforesi / Cataphoresis painting

ST : Trattamento anticorrosione / Anticorrosive treatment

HG : Sbrinamento gas caldo / Hot gas defrosting

*Condizioni di calcolo: pag.11

** Condizioni di calcolo: pag.17

