

KFUC

69330N-6 ED EC EV G1

81330N-6 ED EC EV G1

Modello	Model		KFC 69330N-6 ED EC EV G1	KFC 81330N-6 ED EC EV G1
Campo applicazione	Application field		TN	TN
Capacità Nominale*	Nominal capacity*	[kW]	6,9	8,2
Passo alette [mm]	Fin spacing	[mm]	6	6
Volume cella **	Coldroom volume**	[m3]	69	85
Portata aria	Air volume	[m3/h]	4050	3600
Freccia d' aria	Air throw	[m]	15	14
Pn_el Potenza elettrica nominale	Rated power	[W]	-	-
Capacità circuito	Circuit volume	[dm3]	3,91	5,86
Attacchi scambiatori In	Inlet connection	[Ø mm]	Ø16	Ø16
Attacchi scambiatori Out	outlet connection	[Ø mm]	Ø28	Ø28
Attacco scarico	Condensate drain	[Ø mm]	1"	1"
Peso netto	Net Weight	[kg]	50	52
Dimensioni imballo X	Packing dimension X	[mm]	2185	2185
Dimensioni imballo Y	Packing dimension Y	[mm]	720	720
Dimensioni imballo Z	Packing dimension Z	[mm]	670	670
Volume imballo	Packing Volume	[m3]	1,1	1,1
Codice	Code		111707012	111707013

Contattare l'ufficio tecnico Keyfrost per le versioni / Contact Keyfrost technical department for versions:

CAT : Batteria verniciata in cataforesi / Cataphoresis painting

ST : Trattamento anticorrosione / Anticorrosive treatment

HG : Sbrinamento gas caldo / Hot gas defrosting

*Condizioni di calcolo: pag.11

** Condizioni di calcolo: pag.17

