

KFUC

129156B-10 ED EC EV G1	108156B-10 ED EC EV G1	144156B-8 ED EC EV G1	129156B-10 ED EC EV G1
------------------------	------------------------	-----------------------	------------------------

Modello	Model		KFC 129156B-10 ED EC EV G1	KFC 108156B-10 ED EC EV G1	KFC 144156B-8 ED EC EV G1	KFC 129156B-10 ED EC EV G1
Campo applicazione	Application field		BT	BT	BT	BT
Capacità Nominale*	Nominal capacity*	[kW]	12,8	10,8	14,4	12,8
Passo alette [mm]	Fin spacing	[mm]	10	10	8	10
Volume cella **	Coldroom volume**	[m3]	228	185	260	228
Portata aria	Air volume	[m3/h]	9250	9800	8825	9250
Freccia d' aria	Air throw	[m]	33	37	32	33
Pn_el Potenza elettrica nominale	Rated power	[W]	5,1	5,1	5,1	5,1
Capacità circuito	Circuit volume	[dm3]	14,97	11,23	14,97	14,97
Attacchi scambiatori In	Inlet connection	[Ø mm]	Ø22	Ø22	Ø22	Ø22
Attacchi scambiatori Out	outlet connection	[Ø mm]	Ø42	Ø42	Ø42	Ø42
Attacco scarico	Condensate drain	[Ø mm]	2"	2"	2"	2"
Peso netto	Net Weight	[kg]	-	-	-	-
Dimensioni imballo X	Packing dimension X	[mm]	1460	1460	1460	1460
Dimensioni imballo Y	Packing dimension Y	[mm]	1110	1110	1110	1110
Dimensioni imballo Z	Packing dimension Z	[mm]	1110	1110	1110	1110
Volume imballo	Packing Volume	[m3]	1,8	1,8	1,8	1,8
Codice	Code		111707091	111707089	111707090	111707091

Contattare l'ufficio tecnico Keyfrost per le versioni / Contact Keyfrost technical department for versions:

CAT : Batteria verniciata in cataforesi / Cataphoresis painting

ST : Trattamento anticorrosione / Anticorrosive treatment

HG : Sbrinamento gas caldo / Hot gas defrosting

*Condizioni di calcolo: pag.11

** Condizioni di calcolo: pag.17

