

KFUC

154435N-6 ED EC EV G1

208435N-6 ED EC EV G1

Modello	Model		KFC 154435N-6 ED EC EV G1	KFC 208435N-6 ED EC EV G1
Campo applicazione	Application field		TN	TN
Capacità Nominale*	Nominal capacity*	[kW]	15,4	20,8
Passo alette [mm]	Fin spacing	[mm]	6	6
Volume cella **	Coldroom volume**	[m3]	189	274
Portata aria	Air volume	[m3/h]	10800	10000
Freccia d' aria	Air throw	[m]	20	19
Pn_el Potenza elettrica nominale	Rated power	[W]	7,2	7,2
Capacità circuito	Circuit volume	[dm3]	7,39	11,09
Attacchi scambiatori In	Inlet connection	[Ø mm]	Ø22	Ø22
Attacchi scambiatori Out	outlet connection	[Ø mm]	Ø35	Ø35
Attacco scarico	Condensate drain	[Ø mm]	1"	1"
Peso netto	Net Weight	[kg]	118	120
Dimensioni imballo X	Packing dimension X	[mm]	3050	3050
Dimensioni imballo Y	Packing dimension Y	[mm]	830	830
Dimensioni imballo Z	Packing dimension Z	[mm]	770	770
Volume imballo	Packing Volume	[m3]	2	2
Codice	Code		111707022	111707023

Contattare l'ufficio tecnico Keyfrost per le versioni / Contact Keyfrost technical department for versions:

CAT : Batteria verniciata in cataforesi / Cataphoresis painting

ST : Trattamento anticorrosione / Anticorrosive treatment

HG : Sbrinamento gas caldo / Hot gas defrosting

*Condizioni di calcolo: pag.11

** Condizioni di calcolo: pag.17

