

KFUC

195345B-8 ED EC EV G1	179345B-10 ED EC EV G1	236345B-8 ED EC EV G1	224345B-10 ED EC EV G1
-----------------------	------------------------	-----------------------	------------------------

Modello	Model		KFC 195345B-8 ED EC EV G1	KFC 179345B-10 ED EC EV G1	KFC 236345B-8 ED EC EV G1	KFC 224345B-10 ED EC EV G1
Campo applicazione	Application field		BT	BT	BT	BT
Capacità Nominale*	Nominal capacity*	[kW]	19,5	17,9	23,7	22,3
Passo alette [mm]	Fin spacing	[mm]	8	10	8	10
Volume cella **	Coldroom volume**	[m3]	375	338	474	441
Portata aria	Air volume	[m3/h]	16800	17400	15000	16200
Freccia d' aria	Air throw	[m]	31	32	29	30
Pn_el Potenza elettrica nominale	Rated power	[W]	13,5	13,5	13,5	13,5
Capacità circuito	Circuit volume	[dm3]	21,13	21,13	28,17	28,17
Attacchi scambiatori In	Inlet connection	[Ø mm]	Ø22	Ø22	Ø22	Ø22
Attacchi scambiatori Out	outlet connection	[Ø mm]	Ø42	Ø42	Ø42	Ø42
Attacco scarico	Condensate drain	[Ø mm]	2"	2"	2"	2"
Peso netto	Net Weight	[kg]	-	-	-	-
Dimensioni imballo X	Packing dimension X	[mm]	2720	2720	2720	2720
Dimensioni imballo Y	Packing dimension Y	[mm]	980	980	980	980
Dimensioni imballo Z	Packing dimension Z	[mm]	970	970	970	970
Volume imballo	Packing Volume	[m3]	2,6	2,6	2,6	2,6
Codice	Code		111707080	111707081	111707082	111707083

Contattare l'ufficio tecnico Keyfrost per le versioni / Contact Keyfrost technical department for versions:

CAT : Batteria verniciata in cataforesi / Cataphoresis painting

ST : Trattamento anticorrosione / Anticorrosive treatment

HG : Sbrinamento gas caldo / Hot gas defrosting

*Condizioni di calcolo: pag.11

** Condizioni di calcolo: pag.17

