

KFUC

263445B-8 ED EC EV G1

240445B-10 ED EC EV G1

314445B-8 ED EC EV G1

294445B-10 ED EC EV G1

Modello	Model		KFC 263445B-8 ED EC EV G1	KFC 240445B-10 ED EC EV G1	KFC 314445B-8 ED EC EV G1	KFC 294445B-10 ED EC EV G1
Campo applicazione	Application field		BT	BT	BT	BT
Capacità Nominale*	Nominal capacity*	[kW]	26,2	23,9	31,3	29,4
Passo alette [mm]	Fin spacing	[mm]	8	10	8	10
Volume cella **	Coldroom volume**	[m3]	535	480	659	612
Portata aria	Air volume	[m3/h]	22400	23200	20000	21600
Freccia d' aria	Air throw	[m]	34	35	32	33
Pn_el Potenza elettrica nominale	Rated power	[W]	18	18	18	18
Capacità circuito	Circuit volume	[dm3]	27,92	27,92	37,23	37,23
Attacchi scambiatori In	Inlet connection	[Ø mm]	Ø28	Ø28	Ø28	Ø28
Attacchi scambiatori Out	outlet connection	[Ø mm]	Ø54	Ø54	Ø54	Ø54
Attacco scarico	Condensate drain	[Ø mm]	2"	2"	2"	2"
Peso netto	Net Weight	[kg]	-	-	-	-
Dimensioni imballo X	Packing dimension X	[mm]	3420	3420	3420	3420
Dimensioni imballo Y	Packing dimension Y	[mm]	980	980	980	980
Dimensioni imballo Z	Packing dimension Z	[mm]	970	970	970	970
Volume imballo	Packing Volume	[m3]	3,3	3,3	3,3	3,3
Codice	Code		111707084	111707085	111707086	111707087

Contattare l'ufficio tecnico Keyfrost per le versioni / Contact Keyfrost technical department for versions:

CAT : Batteria verniciata in cataforesi / Cataphoresis painting

ST : Trattamento anticorrosione / Anticorrosive treatment

HG : Sbrinamento gas caldo / Hot gas defrosting

*Condizioni di calcolo: pag.11

** Condizioni di calcolo: pag.17

