

KFUC

213245N-6 ED EC EV G1

188245N-6 ED EC EV G1

Modello	Model		KFC 213245N-6 ED EC EV G1	KFC 188245N-6 ED EC EV G1
Campo applicazione	Application field		TN	TN
Capacità Nominale*	Nominal capacity*	[kW]	21,3	18,8
Passo alette [mm]	Fin spacing	[mm]	6	6
Volume cella **	Coldroom volume**	[m3]	282	242
Portata aria	Air volume	[m3/h]	10500	9400
Freccia d' aria	Air throw	[m]	28	26
Pn_el Potenza elettrica nominale	Rated power	[W]	9	9
Capacità circuito	Circuit volume	[dm3]	13,44	17,92
Attacchi scambiatori In	Inlet connection	[Ø mm]	Ø22	Ø22
Attacchi scambiatori Out	outlet connection	[Ø mm]	Ø42	Ø42
Attacco scarico	Condensate drain	[Ø mm]	2"	2"
Peso netto	Net Weight	[kg]	115	122
Dimensioni imballo X	Packing dimension X	[mm]	2020	2020
Dimensioni imballo Y	Packing dimension Y	[mm]	980	980
Dimensioni imballo Z	Packing dimension Z	[mm]	970	970
Volume imballo	Packing Volume	[m3]	2	2
Codice	Code		111707026	111707027

Contattare l'ufficio tecnico Keyfrost per le versioni / Contact Keyfrost technical department for versions:

CAT : Batteria verniciata in cataforesi / Cataphoresis painting

ST : Trattamento anticorrosione / Anticorrosive treatment

HG : Sbrinamento gas caldo / Hot gas defrosting

*Condizioni di calcolo: pag.11

** Condizioni di calcolo: pag.17

