

KFUC

326356B-8 ED EC EV G1	298356B-10 ED EC EV G1	391356B-8 ED EC EV G1	360356B-10 ED EC EV G1
-----------------------	------------------------	-----------------------	------------------------

Modello	Model		KFC 326356B-8 ED EC EV G1	KFC 298356B-10 ED EC EV G1	KFC 391356B-8 ED EC EV G1	KFC 360356B-10 ED EC EV G1
Campo applicazione	Application field		BT	BT	BT	BT
Capacità Nominale*	Nominal capacity*	[kW]	32,6	29,8	39,1	36
Passo alette [mm]	Fin spacing	[mm]	8	10	8	10
Volume cella **	Coldroom volume**	[m3]	691	621	854	775
Portata aria	Air volume	[m3/h]	28350	29400	26475	27750
Freccia d' aria	Air throw	[m]	43	44	39	40
Pn_el Potenza elettrica nominale	Rated power	[W]	15	15	15	15
Capacità circuito	Circuit volume	[dm3]	31,86	31,86	42,48	42,48
Attacchi scambiatori In	Inlet connection	[Ø mm]	Ø28	Ø28	Ø28	Ø28
Attacchi scambiatori Out	outlet connection	[Ø mm]	Ø54	Ø54	Ø54	Ø54
Attacco scarico	Condensate drain	[Ø mm]	2"	2"	2"	2"
Peso netto	Net Weight	[kg]	-	-	-	-
Dimensioni imballo X	Packing dimension X	[mm]	3160	3160	3160	3160
Dimensioni imballo Y	Packing dimension Y	[mm]	1110	1110	1110	1110
Dimensioni imballo Z	Packing dimension Z	[mm]	1110	1110	1110	1110
Volume imballo	Packing Volume	[m3]	3,9	3,9	3,9	3,9
Codice	Code		111707096	111707097	111707098	111707099

Contattare l'ufficio tecnico Keyfrost per le versioni / Contact Keyfrost technical department for versions:

CAT : Batteria verniciata in cataforesi / Cataphoresis painting

ST : Trattamento anticorrosione / Anticorrosive treatment

HG : Sbrinamento gas caldo / Hot gas defrosting

*Condizioni di calcolo: pag.11

** Condizioni di calcolo: pag.17

