

# KFUC

395263B-8 ED EC EV G1

354263B-10 ED EC EV G1

480263B-8 ED EC EV G1

439263B-10 ED EC EV G1

| Modello                          | Model               |        | KFC 395263B-8 ED EC EV G1 | KFC 354263B-10 ED EC EV G1 | KFC 480263B-8 ED EC EV G1 | KFC 439263B-10 ED EC EV G1 |
|----------------------------------|---------------------|--------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------------|
| Campo applicazione               | Application field   |        | BT                        | BT                         | BT                        | BT                         |
| Capacità Nominale*               | Nominal capacity*   | [kW]   | 39,5                      | 35,4                       | 48                        | 43,9                       |
| Passo alette [mm]                | Fin spacing         | [mm]   | 8                         | 10                         | 8                         | 10                         |
| Volume cella **                  | Coldroom volume**   | [m3]   | 864                       | 761                        | 1076                      | 974                        |
| Portata aria                     | Air volume          | [m3/h] | 32200                     | 33000                      | 30600                     | 31600                      |
| Freccia d' aria                  | Air throw           | [m]    | 59                        | 60                         | 55                        | 56                         |
| Pn_el Potenza elettrica nominale | Rated power         | [W]    | -                         | -                          | -                         | -                          |
| Capacità circuito                | Circuit volume      | [dm3]  | 35,24                     | 35,24                      | 46,99                     | 46,99                      |
| Attacchi scambiatori In          | Inlet connection    | [Ø mm] | Ø35                       | Ø35                        | Ø35                       | Ø35                        |
| Attacchi scambiatori Out         | outlet connection   | [Ø mm] | Ø54                       | Ø54                        | Ø54                       | Ø54                        |
| Attacco scarico                  | Condensate drain    | [Ø mm] | 3"                        | 3"                         | 3"                        | 3"                         |
| Peso netto                       | Net Weight          | [kg]   | -                         | -                          | -                         | -                          |
| Dimensioni imballo X             | Packing dimension X | [mm]   | 2620                      | 2620                       | 2620                      | 2620                       |
| Dimensioni imballo Y             | Packing dimension Y | [mm]   | 1110                      | 1110                       | 1110                      | 1110                       |
| Dimensioni imballo Z             | Packing dimension Z | [mm]   | 1430                      | 1430                       | 1430                      | 1430                       |
| Volume imballo                   | Packing Volume      | [m3]   | 4,2                       | 4,2                        | 4,2                       | 4,2                        |
| Codice                           | Code                |        | 111707108                 | 111707109                  | 111707110                 | 111707111                  |

Contattare l'ufficio tecnico Keyfrost per le versioni / Contact Keyfrost technical department for versions:

CAT : Batteria verniciata in cataforesi / Cataphoresis painting

ST : Trattamento anticorrosione / Anticorrosive treatment

HG : Sbrinamento gas caldo / Hot gas defrosting

\*Condizioni di calcolo: pag.11

\*\* Condizioni di calcolo: pag.17

