

KFUC

455456B-8 ED G1	416456B-10 ED G1	561456B-8 ED EC EV G1	510456B-10 ED EC EV G1
-----------------	------------------	-----------------------	------------------------

Modello	Model		KFC 455456B-8 ED EC EV G1	KFC 416456B-10 ED EC EV G1	KFC 561456B-8 ED EC EV G1	KFC 510456B-10 ED EC EV G1
Campo applicazione	Application field		BT	BT	BT	BT
Capacità Nominale*	Nominal capacity*	[kW]	45,5	41,6	56,2	51
Passo alette [mm]	Fin spacing	[mm]	8	10	8	10
Volume cella **	Coldroom volume**	[m3]	1012	916	1278	1149
Portata aria	Air volume	[m3/h]	37800	39200	35300	37000
Freccia d' aria	Air throw	[m]	44	45	40	41
Pn_el Potenza elettrica nominale	Rated power	[W]	20	20	20	20
Capacità circuito	Circuit volume	[dm3]	42,33	42,33	56,44	56,44
Attacchi scambiatori In	Inlet connection	[Ø mm]	Ø35	Ø35	Ø35	Ø35
Attacchi scambiatori Out	outlet connection	[Ø mm]	Ø54	Ø54	Ø54	Ø54
Attacco scarico	Condensate drain	[Ø mm]	2"	2"	2"	2"
Peso netto	Net Weight	[kg]	-	-	-	-
Dimensioni imballo X	Packing dimension X	[mm]	4010	4010	4010	4010
Dimensioni imballo Y	Packing dimension Y	[mm]	1110	1110	1110	1110
Dimensioni imballo Z	Packing dimension Z	[mm]	1110	1110	1110	1110
Volume imballo	Packing Volume	[m3]	5	5	5	5
Codice	Code		111707100	111707101	111707102	111707103

Contattare l'ufficio tecnico Keyfrost per le versioni / Contact Keyfrost technical department for versions:

CAT : Batteria verniciata in cataforesi / Cataphoresis painting

ST : Trattamento anticorrosione / Anticorrosive treatment

HG : Sbrinamento gas caldo / Hot gas defrosting

*Condizioni di calcolo: pag.11

** Condizioni di calcolo: pag.17

