

KFUC

14130B-8 ED EC EV G1

19130B-8 ED EC EV G1

Modello	Model		KFC 18130B-8 ED EC EV R744	KFC 20130B-8 ED EC EV R744
Campo applicazione	Application field		BT	BT
Capacità Nominale*	Nominal capacity*	[kW]	1,7	2
Passo alette [mm]	Fin spacing	[mm]	8	8
Volume cella **	Coldroom volume**	[m3]	12	18
Portata aria	Air volume	[m3/h]	1400	1280
Freccia d' aria	Air throw	[m]	12	11
Pn_el Potenza elettrica nominale	Rated power	[W]	-	-
Capacità circuito	Circuit volume	[dm3]	1,06	1,59
Attacchi scambiatori In	Inlet connection	[Ø mm]	Ø3/8"	Ø3/8"
Attacchi scambiatori Out	outlet connection	[Ø mm]	Ø3/8"	Ø3/8"
Attacco scarico	Condensate drain	[Ø mm]	1"	1"
Peso netto	Net Weight	[kg]	12	13
Dimensioni imballo X	Packing dimension X	[mm]	1185	1185
Dimensioni imballo Y	Packing dimension Y	[mm]	720	720
Dimensioni imballo Z	Packing dimension Z	[mm]	670	670
Volume imballo	Packing Volume	[m3]	0,6	0,6
Codice	Code		111706566	111706567

Contattare l'ufficio tecnico Keyfrost per le versioni / Contact Keyfrost technical department for versions:

CAT : Batteria verniciata in cataforesi / Cataphoresis painting

ST : Trattamento anticorrosione / Anticorrosive treatment

HG : Sbrinamento gas caldo / Hot gas defrosting

*Condizioni di calcolo: pag.11

** Condizioni di calcolo: pag.17

