

KFUC

69330N-6 ED EC EV G1

81330N-6 ED EC EV G1

Modello	Model		KFC 66330N-6 ED EC EV R744	KFC 84330N-6 ED EC EV R744
Campo applicazione	Application field		TN	TN
Capacità Nominale*	Nominal capacity*	[kW]	6,6	8,4
Passo alette [mm]	Fin spacing	[mm]	6	6
Volume cella **	Coldroom volume**	[m3]	65	88
Portata aria	Air volume	[m3/h]	4050	3600
Freccia d' aria	Air throw	[m]	15	14
Pn_el Potenza elettrica nominale	Rated power	[W]	-	-
Capacità circuito	Circuit volume	[dm3]	2,95	4,43
Attacchi scambiatori In	Inlet connection	[Ø mm]	Ø3/8"	Ø3/8"
Attacchi scambiatori Out	outlet connection	[Ø mm]	Ø3/8"	Ø3/8"
Attacco scarico	Condensate drain	[Ø mm]	1"	1"
Peso netto	Net Weight	[kg]	42	47
Dimensioni imballo X	Packing dimension X	[mm]	2185	2185
Dimensioni imballo Y	Packing dimension Y	[mm]	720	720
Dimensioni imballo Z	Packing dimension Z	[mm]	670	670
Volume imballo	Packing Volume	[m3]	1,1	1,1
Codice	Code		111706522	111706523

Contattare l'ufficio tecnico Keyfrost per le versioni / Contact Keyfrost technical department for versions:

CAT : Batteria verniciata in cataforesi / Cataphoresis painting

ST : Trattamento anticorrosione / Anticorrosive treatment

HG : Sbrinamento gas caldo / Hot gas defrosting

*Condizioni di calcolo: pag.11

** Condizioni di calcolo: pag.17

