

KFUC

84430N-6 ED EC EV G1

115430N-6 ED EC EV G1

Modello	Model		KFC 81430N-6 ED EC EV R744	KFC 116430N-6 ED EC EV R744
Campo applicazione	Application field		TN	TN
Capacità Nominale*	Nominal capacity*	[kW]	8,2	11,6
Passo alette [mm]	Fin spacing	[mm]	6	6
Volume cella **	Coldroom volume**	[m3]	85	132
Portata aria	Air volume	[m3/h]	5400	4800
Freccia d' aria	Air throw	[m]	17	16
Pn_el Potenza elettrica nominale	Rated power	[W]	-	-
Capacità circuito	Circuit volume	[dm3]	3,90	5,85
Attacchi scambiatori In	Inlet connection	[Ø mm]	Ø3/8"	Ø1/2"
Attacchi scambiatori Out	outlet connection	[Ø mm]	Ø3/8"	Ø1/2"
Attacco scarico	Condensate drain	[Ø mm]	1"	1"
Peso netto	Net Weight	[kg]	56	64
Dimensioni imballo X	Packing dimension X	[mm]	2685	2685
Dimensioni imballo Y	Packing dimension Y	[mm]	720	720
Dimensioni imballo Z	Packing dimension Z	[mm]	670	670
Volume imballo	Packing Volume	[m3]	1,3	1,3
Codice	Code		111706524	111706525

Contattare l'ufficio tecnico Keyfrost per le versioni / Contact Keyfrost technical department for versions:

CAT : Batteria verniciata in cataforesi / Cataphoresis painting

ST : Trattamento anticorrosione / Anticorrosive treatment

HG : Sbrinamento gas caldo / Hot gas defrosting

*Condizioni di calcolo: pag.11

** Condizioni di calcolo: pag.17

