

KFUC

74145B-8 ED EC EV G1	66145B-10 ED EC EV G1	88145B-8 ED EC EV G1	81145B-10 ED EC EV G1
----------------------	-----------------------	----------------------	-----------------------

Modello	Model		KFC 73145B-8 ED EC EV R744	KFC 64145B-10 ED EC EV R744	KFC 83145B-8 ED EC EV R744	KFC 71145B-10 ED EC EV R744
Campo applicazione	Application field		BT	BT	BT	BT
Capacità Nominale*	Nominal capacity*	[kW]	7,3	6,3	8,3	7,2
Passo alette [mm]	Fin spacing	[mm]	8	10	8	10
Volume cella **	Coldroom volume**	[m ³]	115	96	134	112
Portata aria	Air volume	[m ³ /h]	5600	5800	5000	5400
Freccia d' aria	Air throw	[m]	26	27	24	25
Pn_el Potenza elettrica nominale	Rated power	[W]	4,5	4,5	4,5	4,5
Capacità circuito	Circuit volume	[dm ³]	3,45	3,45	4,60	4,60
Attacchi scambiatori In	Inlet connection	[Ø mm]	Ø3/8"	Ø3/8"	Ø3/8"	Ø3/8"
Attacchi scambiatori Out	outlet connection	[Ø mm]	Ø3/8"	Ø3/8"	Ø3/8"	Ø3/8"
Attacco scarico	Condensate drain	[Ø mm]	2"	2"	2"	2"
Peso netto	Net Weight	[kg]	-	-	-	-
Dimensioni imballo X	Packing dimension X	[mm]	1320	1320	1320	1320
Dimensioni imballo Y	Packing dimension Y	[mm]	980	980	980	980
Dimensioni imballo Z	Packing dimension Z	[mm]	970	970	970	970
Volume imballo	Packing Volume	[m ³]	1,3	1,3	1,3	1,3
Codice	Code		111706582	111706583	111706584	111706585

Contattare l'ufficio tecnico Keyfrost per le versioni / Contact Keyfrost technical department for versions:

CAT : Batteria verniciata in cataforesi / Cataphoresis painting

ST : Trattamento anticorrosione / Anticorrosive treatment

HG : Sbrinamento gas caldo / Hot gas defrosting

*Condizioni di calcolo: pag.11

** Condizioni di calcolo: pag.17

