

KFUC

118145N-6 ED EC EV G1

103145N-6 ED EC EV G1

Modello	Model		KFC 103145N-6 ED EC EV R744	KFC 91145N-6 ED EC EV R744
Campo applicazione	Application field		TN	TN
Capacità Nominale*	Nominal capacity*	[kW]	10,2	9,2
Passo alette [mm]	Fin spacing	[mm]	6	6
Volume cella **	Coldroom volume**	[m3]	113	98
Portata aria	Air volume	[m3/h]	5250	4700
Freccia d' aria	Air throw	[m]	25	23
Pn_el Potenza elettrica nominale	Rated power	[W]	4,5	4,5
Capacità circuito	Circuit volume	[dm3]	3,45	4,60
Attacchi scambiatori In	Inlet connection	[Ø mm]	Ø3/8"	Ø3/8"
Attacchi scambiatori Out	outlet connection	[Ø mm]	Ø3/8"	Ø3/8"
Attacco scarico	Condensate drain	[Ø mm]	2"	2"
Peso netto	Net Weight	[kg]	107	112
Dimensioni imballo X	Packing dimension X	[mm]	1320	1320
Dimensioni imballo Y	Packing dimension Y	[mm]	980	980
Dimensioni imballo Z	Packing dimension Z	[mm]	970	970
Volume imballo	Packing Volume	[m3]	1,3	1,3
Codice	Code		111706534	111706535

Contattare l'ufficio tecnico Keyfrost per le versioni / Contact Keyfrost technical department for versions:

CAT : Batteria verniciata in cataforesi / Cataphoresis painting

ST : Trattamento anticorrosione / Anticorrosive treatment

HG : Sbrinamento gas caldo / Hot gas defrosting

*Condizioni di calcolo: pag.11

** Condizioni di calcolo: pag.17

