

KFUC

70235N-6 ED EC EV G1

93235N-6 ED EC EV G1

Modello	Model		KFC 76235N-6 ED EC EV R744	KFC 99235N-6 ED EC EV R744
Campo applicazione	Application field		TN	TN
Capacità Nominale*	Nominal capacity*	[kW]	7,7	9,9
Passo alette [mm]	Fin spacing	[mm]	6	6
Volume cella **	Coldroom volume**	[m3]	78	108
Portata aria	Air volume	[m3/h]	5400	5000
Freccia d' aria	Air throw	[m]	16	15
Pn_el Potenza elettrica nominale	Rated power	[W]	3,6	3,6
Capacità circuito	Circuit volume	[dm3]	2,86	4,29
Attacchi scambiatori In	Inlet connection	[Ø mm]	Ø3/8"	Ø3/8"
Attacchi scambiatori Out	outlet connection	[Ø mm]	Ø3/8"	Ø3/8"
Attacco scarico	Condensate drain	[Ø mm]	1"	1"
Peso netto	Net Weight	[kg]	65	71
Dimensioni imballo X	Packing dimension X	[mm]	1840	1840
Dimensioni imballo Y	Packing dimension Y	[mm]	690	690
Dimensioni imballo Z	Packing dimension Z	[mm]	760	760
Volume imballo	Packing Volume	[m3]	1	1
Codice	Code		111706528	111706529

Contattare l'ufficio tecnico Keyfrost per le versioni / Contact Keyfrost technical department for versions:

CAT : Batteria verniciata in cataforesi / Cataphoresis painting

ST : Trattamento anticorrosione / Anticorrosive treatment

HG : Sbrinamento gas caldo / Hot gas defrosting

*Condizioni di calcolo: pag.17

