

KFUC

68335B-8 ED EC EV G1

94335B-8 ED EC EV G1

Modello	Model		KFC 85335B-8 ED EC EV R744	KFC 121335B-8 ED EC EV R744
Campo applicazione	Application field		BT	BT
Capacità Nominale*	Nominal capacity*	[kW]	8,5	12,1
Passo alette [mm]	Fin spacing	[mm]	8	8
Volume cella **	Coldroom volume**	[m3]	138	212
Portata aria	Air volume	[m3/h]	8400	7800
Freccia d' aria	Air throw	[m]	19	18
Pn_el Potenza elettrica nominale	Rated power	[W]	5,4	5,4
Capacità circuito	Circuit volume	[dm3]	4,22	6,33
Attacchi scambiatori In	Inlet connection	[Ø mm]	Ø3/8"	Ø1/2"
Attacchi scambiatori Out	outlet connection	[Ø mm]	Ø3/8"	Ø1/2"
Attacco scarico	Condensate drain	[Ø mm]	1"	1"
Peso netto	Net Weight	[kg]	94	103
Dimensioni imballo X	Packing dimension X	[mm]	2440	2440
Dimensioni imballo Y	Packing dimension Y	[mm]	690	690
Dimensioni imballo Z	Packing dimension Z	[mm]	760	760
Volume imballo	Packing Volume	[m3]	1,3	1,3
Codice	Code		111706578	111706579

Contattare l'ufficio tecnico Keyfrost per le versioni / Contact Keyfrost technical department for versions:

CAT : Batteria verniciata in cataforesi / Cataphoresis painting

ST : Trattamento anticorrosione / Anticorrosive treatment

HG : Sbrinamento gas caldo / Hot gas defrosting

*Condizioni di calcolo: pag.11

** Condizioni di calcolo: pag.17

