

KFUC

131245B-8 ED EC EV G1	120245B-10 ED EC EV G1	149245B-8 ED EC EV G1	139245B-10 ED EC EV G1
-----------------------	------------------------	-----------------------	------------------------

Modello	Model		KFC 149245B-8 ED EC EV R744	KFC 129245B-10 ED EC EV R744	KFC 184245B-8 ED EC EV R744	KFC 159245B-10 ED EC EV R744
Campo applicazione	Application field		BT	BT	BT	BT
Capacità Nominale*	Nominal capacity*	[kW]	14,9	12,9	18,3	15,8
Passo alette [mm]	Fin spacing	[mm]	8	10	8	10
Volume cella **	Coldroom volume**	[m3]	272	228	349	293
Portata aria	Air volume	[m3/h]	11200	11600	10000	10800
Freccia d' aria	Air throw	[m]	29	30	27	28
Pn_el Potenza elettrica nominale	Rated power	[W]	9	9	9	9
Capacità circuito	Circuit volume	[dm3]	6,63	6,63	8,84	8,84
Attacchi scambiatori In	Inlet connection	[Ø mm]	Ø1/2"	Ø1/2"	Ø1/2"	Ø1/2"
Attacchi scambiatori Out	outlet connection	[Ø mm]	Ø5/8"	Ø5/8"	Ø1/2"	Ø1/2"
Attacco scarico	Condensate drain	[Ø mm]	2"	2"	2"	2"
Peso netto	Net Weight	[kg]	-	-	-	-
Dimensioni imballo X	Packing dimension X	[mm]	2020	2020	2020	2020
Dimensioni imballo Y	Packing dimension Y	[mm]	980	980	980	980
Dimensioni imballo Z	Packing dimension Z	[mm]	970	970	970	970
Volume imballo	Packing Volume	[m3]	2	2	2	2
Codice	Code		111706586	111706587	111706588	111706589

Contattare l'ufficio tecnico Keyfrost per le versioni / Contact Keyfrost technical department for versions:

CAT : Batteria verniciata in cataforesi / Cataphoresis painting

ST : Trattamento anticorrosione / Anticorrosive treatment

HG : Sbrinamento gas caldo / Hot gas defrosting

*Condizioni di calcolo: pag.11

** Condizioni di calcolo: pag.17

