

KFUC

154435N-6 ED EC EV G1

208435N-6 ED EC EV G1

Modello	Model		KFC 154435N-6 ED EC EV R744	KFC 184435N-6 ED EC EV R744
Campo applicazione	Application field		TN	TN
Capacità Nominale*	Nominal capacity*	[kW]	15,4	18,3
Passo alette [mm]	Fin spacing	[mm]	6	6
Volume cella **	Coldroom volume**	[m3]	188	234
Portata aria	Air volume	[m3/h]	10800	10000
Freccia d' aria	Air throw	[m]	20	19
Pn_el Potenza elettrica nominale	Rated power	[W]	7,2	7,2
Capacità circuito	Circuit volume	[dm3]	5,58	8,37
Attacchi scambiatori In	Inlet connection	[Ø mm]	Ø1/2"	Ø1/2"
Attacchi scambiatori Out	outlet connection	[Ø mm]	Ø1/2"	Ø1/2"
Attacco scarico	Condensate drain	[Ø mm]	1"	1"
Peso netto	Net Weight	[kg]	114	125
Dimensioni imballo X	Packing dimension X	[mm]	3040	3040
Dimensioni imballo Y	Packing dimension Y	[mm]	690	690
Dimensioni imballo Z	Packing dimension Z	[mm]	760	760
Volume imballo	Packing Volume	[m3]	1,6	1,6
Codice	Code		111706532	111706533

Contattare l'ufficio tecnico Keyfrost per le versioni / Contact Keyfrost technical department for versions:

CAT : Batteria verniciata in cataforesi / Cataphoresis painting

ST : Trattamento anticorrosione / Anticorrosive treatment

HG : Sbrinamento gas caldo / Hot gas defrosting

*Condizioni di calcolo: pag.11

** Condizioni di calcolo: pag.17

