

KFUC

0163B-8 ED G1	0163B-10 ED G1	0163B-8 ED G1	0163B-10 ED G1
---------------	----------------	---------------	----------------

Modello	Model		KFC 184163B-8 ED EC EV R744	KFC 159163B-10 ED EC EV R744	KFC 238163B-8 ED EC EV R744	KFC 205163B-10 ED EC EV R744
Campo applicazione	Application field		BT	BT	BT	BT
Capacità Nominale*	Nominal capacity*	[kW]	18,4	15,9	23,7	20,5
Passo alette [mm]	Fin spacing	[mm]	8	10	8	10
Volume cella **	Coldroom volume**	[m ³]	351	295	475	400
Portata aria	Air volume	[m ³ /h]	16100	16500	15300	15800
Freccia d' aria	Air throw	[m]	60	61	54	55
Pn _{el} Potenza elettrica nominale	Rated power	[W]	-	-	-	-
Capacità circuito	Circuit volume	[dm ³]	8,42	8,42	11,23	11,23
Attacchi scambiatori In	Inlet connection	[Ø mm]	Ø5/8"	Ø5/8"	Ø1/2"	Ø1/2"
Attacchi scambiatori Out	outlet connection	[Ø mm]	Ø5/8"	Ø5/8"	Ø5/8"	Ø5/8"
Attacco scarico	Condensate drain	[Ø mm]	3"	3"	3"	3"
Peso netto	Net Weight	[kg]	-	-	-	-
Dimensioni imballo X	Packing dimension X	[mm]	1620	1620	1620	1620
Dimensioni imballo Y	Packing dimension Y	[mm]	1110	1110	1110	1110
Dimensioni imballo Z	Packing dimension Z	[mm]	1430	1430	1430	1430
Volume imballo	Packing Volume	[m ³]	2,6	2,6	2,6	2,6
Codice	Code		111706614	111706615	111706616	111706617

Contattare l'ufficio tecnico Keyfrost per le versioni / Contact Keyfrost technical department for versions:

CAT : Batteria verniciata in cataforesi / Cataphoresis painting

ST : Trattamento anticorrosione / Anticorrosive treatment

HG : Sbrinamento gas caldo / Hot gas defrosting

*Condizioni di calcolo: pag.11

** Condizioni di calcolo: pag.17

