

KFUC

225256B-8 ED EC EV G1	205256B-10 ED EC EV G1	278256B-8 ED EC EV G1	255256B-10 ED EC EV G1
-----------------------	------------------------	-----------------------	------------------------

Modello	Model		KFC 231256B-8 ED EC EV R744	KFC 200256B-10 ED EC EV R744	KFC 290256B-8 ED EC EV R744	KFC 251256B-10 ED EC EV R744
Campo applicazione	Application field		BT	BT	BT	BT
Capacità Nominale*	Nominal capacity*	[kW]	23,1	19,9	29,1	25,1
Passo alette [mm]	Fin spacing	[mm]	8	10	8	10
Volume cella **	Coldroom volume**	[m3]	459	386	603	508
Portata aria	Air volume	[m3/h]	18900	19600	17650	18500
Freccia d' aria	Air throw	[m]	41	42	37	38
Pn_el Potenza elettrica nominale	Rated power	[W]	10	10	10	10
Capacità circuito	Circuit volume	[dm3]	9,98	9,98	13,32	13,32
Attacchi scambiatori In	Inlet connection	[Ø mm]	Ø5/8"	Ø5/8"	Ø5/8"	Ø5/8"
Attacchi scambiatori Out	outlet connection	[Ø mm]	Ø5/8"	Ø5/8"	Ø5/8"	Ø5/8"
Attacco scarico	Condensate drain	[Ø mm]	2"	2"	2"	2"
Peso netto	Net Weight	[kg]	-	-	-	-
Dimensioni imballo X	Packing dimension X	[mm]	2310	2310	2310	2310
Dimensioni imballo Y	Packing dimension Y	[mm]	1110	1110	1110	1110
Dimensioni imballo Z	Packing dimension Z	[mm]	1110	1110	1110	1110
Volume imballo	Packing Volume	[m3]	2,9	2,9	2,9	2,9
Codice	Code		111706602	111706603	111706604	111706605

Contattare l'ufficio tecnico Keyfrost per le versioni / Contact Keyfrost technical department for versions:

CAT : Batteria verniciata in cataforesi / Cataphoresis painting

ST : Trattamento anticorrosione / Anticorrosive treatment

HG : Sbrinamento gas caldo / Hot gas defrosting

*Condizioni di calcolo: pag.11

** Condizioni di calcolo: pag.17

