

KFUC

201156N-6 ED EC EV G1

178156N-6 ED EC EV G1

Modello	Model		KFC 168156N-6 ED EC EV R744	KFC 148156N-6 ED EC EV R744
Campo applicazione	Application field		TN	TN
Capacità Nominale*	Nominal capacity*	[kW]	16,7	14,8
Passo alette [mm]	Fin spacing	[mm]	6	6
Volume cella **	Coldroom volume**	[m3]	209	179
Portata aria	Air volume	[m3/h]	9000	8300
Freccia d' aria	Air throw	[m]	35	31
Pn_el Potenza elettrica nominale	Rated power	[W]	5,1	5,1
Capacità circuito	Circuit volume	[dm3]	5,16	6,88
Attacchi scambiatori In	Inlet connection	[Ø mm]	Ø1/2"	Ø1/2"
Attacchi scambiatori Out	outlet connection	[Ø mm]	Ø1/2"	Ø1/2"
Attacco scarico	Condensate drain	[Ø mm]	2"	2"
Peso netto	Net Weight	[kg]	127	133
Dimensioni imballo X	Packing dimension X	[mm]	1460	1460
Dimensioni imballo Y	Packing dimension Y	[mm]	1110	1110
Dimensioni imballo Z	Packing dimension Z	[mm]	1110	1110
Volume imballo	Packing Volume	[m3]	1,8	1,8
Codice	Code		111706542	111706543

Contattare l'ufficio tecnico Keyfrost per le versioni / Contact Keyfrost technical department for versions:

CAT : Batteria verniciata in cataforesi / Cataphoresis painting

ST : Trattamento anticorrosione / Anticorrosive treatment

HG : Sbrinamento gas caldo / Hot gas defrosting

*Condizioni di calcolo: pag.11

** Condizioni di calcolo: pag.17

