

KFUC

195345B-8 ED EC EV G1	179345B-10 ED EC EV G1	236345B-8 ED EC EV G1	224345B-10 ED EC EV G1
-----------------------	------------------------	-----------------------	------------------------

Modello	Model		KFC 225345B-8 ED EC EV R744	KFC 195345B-10 ED EC EV R744	KFC 276345B-8 ED EC EV R744	KFC 239345B-10 ED EC EV R744
Campo applicazione	Application field		BT	BT	BT	BT
Capacità Nominale*	Nominal capacity*	[kW]	22,6	19,5	27,6	23,9
Passo alette [mm]	Fin spacing	[mm]	8	10	8	10
Volume cella **	Coldroom volume**	[m ³]	447	376	568	478
Portata aria	Air volume	[m ³ /h]	16800	17400	15000	16200
Freccia d' aria	Air throw	[m]	31	32	29	30
Pn_el Potenza elettrica nominale	Rated power	[W]	13,5	13,5	13,5	13,5
Capacità circuito	Circuit volume	[dm ³]	9,81	9,81	13,08	13,08
Attacchi scambiatori In	Inlet connection	[Ø mm]	Ø5/8"	Ø5/8"	Ø5/8"	Ø5/8"
Attacchi scambiatori Out	outlet connection	[Ø mm]	Ø5/8"	Ø5/8"	Ø5/8"	Ø5/8"
Attacco scarico	Condensate drain	[Ø mm]	2"	2"	2"	2"
Peso netto	Net Weight	[kg]	-	-	-	-
Dimensioni imballo X	Packing dimension X	[mm]	2720	2720	2720	2720
Dimensioni imballo Y	Packing dimension Y	[mm]	980	980	980	980
Dimensioni imballo Z	Packing dimension Z	[mm]	970	970	970	970
Volume imballo	Packing Volume	[m ³]	2,6	2,6	2,6	2,6
Codice	Code		111706590	111706591	111706592	111706593

Contattare l'ufficio tecnico Keyfrost per le versioni / Contact Keyfrost technical department for versions:

CAT : Batteria verniciata in cataforesi / Cataphoresis painting

ST : Trattamento anticorrosione / Anticorrosive treatment

HG : Sbrinamento gas caldo / Hot gas defrosting

*Condizioni di calcolo: pag.11

** Condizioni di calcolo: pag.17

