

KFUC

594363B-8 ED EC EV G1

534363B-10 ED EC EV G1

725363B-8 ED EC EV G1

665363B-10 ED EC EV G1

Modello	Model		KFC 583363B-8 ED EC EV R744	KFC 504363B-10 ED EC EV R744	KFC 756363B-8 ED EC EV R744	KFC 654363B-10 ED EC EV R744
Campo applicazione	Application field		BT	BT	BT	BT
Capacità Nominale*	Nominal capacity*	[kW]	58,2	50,3	75,6	65,4
Passo alette [mm]	Fin spacing	[mm]	8	10	8	10
Volume cella **	Coldroom volume**	[m3]	1328	1134	1743	1501
Portata aria	Air volume	[m3/h]	48300	49500	45900	47400
Freccia d' aria	Air throw	[m]	62	63	58	59
Pn_el Potenza elettrica nominale	Rated power	[W]	-	-	-	-
Capacità circuito	Circuit volume	[dm3]	24,29	24,29	32,41	32,41
Attacchi scambiatori In	Inlet connection	[Ø mm]	Ø1"1/8	Ø1"1/8	Ø7/8"	Ø7/8"
Attacchi scambiatori Out	outlet connection	[Ø mm]	Ø1"1/8	Ø1"1/8	Ø7/8"	Ø7/8"
Attacco scarico	Condensate drain	[Ø mm]	3"	3"	3"	3"
Peso netto	Net Weight	[kg]	-	-	-	-
Dimensioni imballo X	Packing dimension X	[mm]	3620	3620	3620	3620
Dimensioni imballo Y	Packing dimension Y	[mm]	1110	1110	1110	1110
Dimensioni imballo Z	Packing dimension Z	[mm]	1430	1430	1430	1430
Volume imballo	Packing Volume	[m3]	5,8	5,8	5,8	5,8
Codice	Code		111706622	111706623	111706624	111706625

Contattare l'ufficio tecnico Keyfrost per le versioni / Contact Keyfrost technical department for versions:

CAT : Batteria verniciata in cataforesi / Cataphoresis painting

ST : Trattamento anticorrosione / Anticorrosive treatment

HG : Sbrinamento gas caldo / Hot gas defrosting

*Condizioni di calcolo: pag.11

** Condizioni di calcolo: pag.17

