

# KFUC

|                       |                        |                       |                        |
|-----------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|
| 708463B-8 ED EC EV G1 | 649463B-10 ED EC EV G1 | 880463B-8 ED EC EV G1 | 821463B-10 ED EC EV G1 |
|-----------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|

| Modello                                     | Model               |                     | KFC 829463B-8 ED EC EV R744 | KFC 716463B-10 ED EC EV R744 | KFC 1068463B-8 ED EC EV R744 | KFC 924463B-10 ED EC EV R744 |
|---------------------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Campo applicazione                          | Application field   |                     | BT                          | BT                           | BT                           | BT                           |
| Capacità Nominale*                          | Nominal capacity*   | [kW]                | 82,9                        | 71,7                         | 106,8                        | 92,3                         |
| Passo alette [mm]                           | Fin spacing         | [mm]                | 8                           | 10                           | 8                            | 10                           |
| Volume cella **                             | Coldroom volume**   | [m <sup>3</sup> ]   | 1913                        | 1651                         | 2486                         | 2134                         |
| Portata aria                                | Air volume          | [m <sup>3</sup> /h] | 64400                       | 66000                        | 61200                        | 63200                        |
| Freccia d' aria                             | Air throw           | [m]                 | 63                          | 64                           | 59                           | 60                           |
| Pn <sub>el</sub> Potenza elettrica nominale | Rated power         | [W]                 | -                           | -                            | -                            | -                            |
| Capacità circuito                           | Circuit volume      | [dm <sup>3</sup> ]  | 32,25                       | 32,25                        | 43,02                        | 43,02                        |
| Attacchi scambiatori In                     | Inlet connection    | [Ø mm]              | Ø1"1/8                      | Ø1"1/8                       | Ø1"1/8                       | Ø1"1/8                       |
| Attacchi scambiatori Out                    | outlet connection   | [Ø mm]              | Ø1"1/8                      | Ø1"1/8                       | Ø1"1/8                       | Ø1"1/8                       |
| Attacco scarico                             | Condensate drain    | [Ø mm]              | 3"                          | 3"                           | 3"                           | 3"                           |
| Peso netto                                  | Net Weight          | [kg]                | -                           | -                            | -                            | -                            |
| Dimensioni imballo X                        | Packing dimension X | [mm]                | 4620                        | 4620                         | 4620                         | 4620                         |
| Dimensioni imballo Y                        | Packing dimension Y | [mm]                | 1110                        | 1110                         | 1110                         | 1110                         |
| Dimensioni imballo Z                        | Packing dimension Z | [mm]                | 1430                        | 1430                         | 1430                         | 1430                         |
| Volume imballo                              | Packing Volume      | [m <sup>3</sup> ]   | 7,4                         | 7,4                          | 7,4                          | 7,4                          |
| Codice                                      | Code                |                     | 111706626                   | 111706627                    | 111706628                    | 111706629                    |

Contattare l'ufficio tecnico Keyfrost per le versioni / Contact Keyfrost technical department for versions:

CAT : Batteria verniciata in cataforesi / Cataphoresis painting

ST : Trattamento anticorrosione / Anticorrosive treatment

HG : Sbrinamento gas caldo / Hot gas defrosting

\*Condizioni di calcolo: pag.11

\*\* Condizioni di calcolo: pag.17

