

KFUC

695263N-6 ED EC EV G1

583263N-6 ED EC EV G1

Modello	Model		KFC 638263N-6 ED EC EV R744	KFC 494263N-6 ED EC EV R744
Campo applicazione	Application field		TN	TN
Capacità Nominale*	Nominal capacity*	[kW]	63,7	49,4
Passo alette [mm]	Fin spacing	[mm]	6	6
Volume cella **	Coldroom volume**	[m3]	1058	784
Portata aria	Air volume	[m3/h]	31000	29000
Freccia d' aria	Air throw	[m]	58	54
Pn_el Potenza elettrica nominale	Rated power	[W]	-	-
Capacità circuito	Circuit volume	[dm3]	16,36	21,83
Attacchi scambiatori In	Inlet connection	[Ø mm]	Ø7/8"	Ø3/4"
Attacchi scambiatori Out	outlet connection	[Ø mm]	Ø7/8"	Ø3/4"
Attacco scarico	Condensate drain	[Ø mm]	3"	3"
Peso netto	Net Weight	[kg]	284	306
Dimensioni imballo X	Packing dimension X	[mm]	2620	2620
Dimensioni imballo Y	Packing dimension Y	[mm]	1110	1110
Dimensioni imballo Z	Packing dimension Z	[mm]	1430	1430
Volume imballo	Packing Volume	[m3]	4,2	4,2
Codice	Code		111706552	111706553

Contattare l'ufficio tecnico Keyfrost per le versioni / Contact Keyfrost technical department for versions:

CAT : Batteria verniciata in cataforesi / Cataphoresis painting

ST : Trattamento anticorrosione / Anticorrosive treatment

HG : Sbrinamento gas caldo / Hot gas defrosting

*Condizioni di calcolo: pag.11

** Condizioni di calcolo: pag.17

