

KFUC

25225N-6 ED EC EV G1	39225N-6 ED EC EV G1
-------------------------	-------------------------

Modello	Model		KFC 30225N-6 ED EC EV R744	KFC 41225N-6 ED EC EV R744
Campo applicazione	Application field		TN	TN
Capacità Nominale*	Nominal capacity*	[kW]	3	4,1
Passo alette [mm]	Fin spacing	[mm]	6	6
Volume cella **	Coldroom volume**	[m3]	21	35
Portata aria	Air volume	[m3/h]	1920	1750
Freccia d' aria	Air throw	[m]	12	11
Pn_el Potenza elettrica nominale	Rated power	[W]	2,3	2,3
Capacità circuito	Circuit volume	[dm3]	1,45	2,18
Attacchi scambiatori In	Inlet connection	[Ø mm]	Ø3/8"	Ø3/8"
Attacchi scambiatori Out	outlet connection	[Ø mm]	Ø3/8"	Ø3/8"
Attacco scarico	Condensate drain	[Ø mm]	1"	1"
Peso netto	Net Weight	[kg]	29	32
Dimensioni imballo X	Packing dimension X	[mm]	1685	1685
Dimensioni imballo Y	Packing dimension Y	[mm]	720	720
Dimensioni imballo Z	Packing dimension Z	[mm]	670	670
Volume imballo	Packing Volume	[m3]	0,9	0,9
Codice	Code		111706512	111706513

Contattare l'ufficio tecnico Keyfrost per le versioni / Contact Keyfrost technical department for versions:
CAT : Batteria verniciata in cataforesi / Cataphoresis painting
ST : Trattamento anticorrosione / Anticorrosive treatment
HG : Sbrinamento gas caldo / Hot gas defrosting

*Condizioni di calcolo: pag.11
** Condizioni di calcolo: pag.17

