

KFUD

54330N-6 ED EC EV G1	78330N-6 ED EC EV G1	46330N-8 ED EC EV G1	68330N-8 ED EC EV G1
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

Modello	Model		KFD 54330N-6 ED EC EV G1	KFD 78330N-6 ED EC EV G1	KFD 46330N-8 ED EC EV G1	KFD 68330N-8 ED EC EV G1
Campo applicazione	Application field		TN	TN	TN	TN
Capacità Nominale*	Nominal capacity*	[kW]	5,3	7,7	4,6	6,8
Passo alette [mm]	Fin spacing	[mm]	6	6	8	8
Volume cella **	Coldroom volume**	[m3]	49	79	40	67
Portata aria	Air volume	[m3/h]	3960	3600	4140	3780
Freccia d' aria	Air throw	[m]	12	10	13	11
Pn_el Potenza elettrica nominale	Rated power	[W]	-	-	-	-
Capacità circuito	Circuit volume	[dm3]	3,74	5,60	3,74	5,60
Attacchi scambiatori In	Inlet connection	[Ø mm]	Ø16	Ø16	Ø16	Ø16
Attacchi scambiatori Out	outlet connection	[Ø mm]	Ø22	Ø22	Ø22	Ø22
Attacco scarico	Condensate drain	[Ø mm]	2x 1"	2x 1"	2x 1"	2x 1"
Peso netto	Net Weight	[kg]	-	-	-	-
Dimensioni imballo X	Packing dimension X	[mm]	-	-	-	-
Dimensioni imballo Y	Packing dimension Y	[mm]	-	-	-	-
Dimensioni imballo Z	Packing dimension Z	[mm]	-	-	-	-
Volume imballo	Packing Volume	[m3]	-	-	-	-
Codice	Code		111707160	111707161	111707192	111707193

Contattare l'ufficio tecnico Keyfrost per le versioni / Contact Keyfrost technical department for versions:

CAT : Batteria verniciata in cataforesi / Cataphoresis painting

ST : Trattamento anticorrosione / Anticorrosive treatment

HG : Sbrinamento gas caldo / Hot gas defrosting

*Condizioni di calcolo: pag.11

** Condizioni di calcolo: pag.17

