

KFUD

38230N-6 ED EC EV G1	53230N-6 ED EC EV G1	31230N-8 ED EC EV G1	46230N-8 ED EC EV G1
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

Modello	Model		KFD 38230N-6 ED EC EV G1	KFD 53230N-6 ED EC EV G1	KFD 31230N-8 ED EC EV G1	KFD 46230N-8 ED EC EV G1
Campo applicazione	Application field		TN	TN	TN	TN
Capacità Nominale*	Nominal capacity*	[kW]	3,8	5,2	3,2	4,6
Passo alette [mm]	Fin spacing	[mm]	6	6	8	8
Volume cella **	Coldroom volume**	[m3]	31	48	24	40
Portata aria	Air volume	[m3/h]	2640	2400	2760	2520
Freccia d' aria	Air throw	[m]	12	10	13	11
Pn_el Potenza elettrica nominale	Rated power	[W]	-	-	-	-
Capacità circuito	Circuit volume	[dm3]	2,54	3,80	2,54	3,80
Attacchi scambiatori In	Inlet connection	[Ø mm]	Ø12	Ø12	Ø12	Ø12
Attacchi scambiatori Out	outlet connection	[Ø mm]	Ø22	Ø22	Ø22	Ø22
Attacco scarico	Condensate drain	[Ø mm]	2x 1"	2x 1"	2x 1"	2x 1"
Peso netto	Net Weight	[kg]	-	-	-	-
Dimensioni imballo X	Packing dimension X	[mm]	-	-	-	-
Dimensioni imballo Y	Packing dimension Y	[mm]	-	-	-	-
Dimensioni imballo Z	Packing dimension Z	[mm]	-	-	-	-
Volume imballo	Packing Volume	[m3]	-	-	-	-
Codice	Code		111707158	111707159	111707190	111707191

Contattare l'ufficio tecnico Keyfrost per le versioni / Contact Keyfrost technical department for versions:

CAT : Batteria verniciata in cataforesi / Cataphoresis painting

ST : Trattamento anticorrosione / Anticorrosive treatment

HG : Sbrinamento gas caldo / Hot gas defrosting

*Condizioni di calcolo: pag.11

** Condizioni di calcolo: pag.17

