

KFUD

104145N-8 ED EC EV G1	93145N-10 ED EC EV G1	116145N-8 ED EC EV G1	105145N-10 ED EC EV G1
-----------------------	-----------------------	-----------------------	------------------------

Modello	Model		KFD 104145N-8 ED EC EV G1	KFD 93145N-10 ED EC EV G1	KFD 116145N-8 ED EC EV G1	KFD 105145N-10 ED EC EV G1
Campo applicazione	Application field		TN	TN	TN	TN
Capacità Nominale*	Nominal capacity*	[kW]	10,4	9,3	11,6	10,5
Passo alette [mm]	Fin spacing	[mm]	8	10	8	10
Volume cella **	Coldroom volume**	[m3]	115	100	133	116
Portata aria	Air volume	[m3/h]	5860	6200	5670	5800
Freccia d' aria	Air throw	[m]	15	17	13	15
Pn_el Potenza elettrica nominale	Rated power	[W]	-	-	-	-
Capacità circuito	Circuit volume	[dm3]	9,06	9,06	12,08	12,08
Attacchi scambiatori In	Inlet connection	[Ø mm]	Ø16	Ø16	Ø16	Ø16
Attacchi scambiatori Out	outlet connection	[Ø mm]	Ø35	Ø35	Ø35	Ø35
Attacco scarico	Condensate drain	[Ø mm]	2x 1"	2x 1"	2x 1"	2x 1"
Peso netto	Net Weight	[kg]	-	-	101	101
Dimensioni imballo X	Packing dimension X	[mm]	1740	1740	1740	1740
Dimensioni imballo Y	Packing dimension Y	[mm]	1670	1670	1670	1670
Dimensioni imballo Z	Packing dimension Z	[mm]	780	780	780	780
Volume imballo	Packing Volume	[m3]	2,3	2,3	2,3	2,3
Codice	Code		111707200	111707201	111707202	111707203

Contattare l'ufficio tecnico Keyfrost per le versioni / Contact Keyfrost technical department for versions:

CAT : Batteria verniciata in cataforesi / Cataphoresis painting

ST : Trattamento anticorrosione / Anticorrosive treatment

HG : Sbrinamento gas caldo / Hot gas defrosting

*Condizioni di calcolo: pag.11

** Condizioni di calcolo: pag.17

