

KFUD

148435N-6 ED EC EV G1	178435N-6 ED EC EV G1	119435N-8 ED EC EV G1	156435N-8 ED EC EV G1
-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

Modello	Model		KFD 148435N-6 ED EC EV G1	KFD 178435N-6 ED EC EV G1	KFD 119435N-8 ED EC EV G1	KFD 156435N-8 ED EC EV G1
Campo applicazione	Application field		TN	TN	TN	TN
Capacità Nominale*	Nominal capacity*	[kW]	14,7	17,8	11,9	15,7
Passo alette [mm]	Fin spacing	[mm]	6	6	8	8
Volume cella **	Coldroom volume**	[m ³]	178	226	137	192
Portata aria	Air volume	[m ³ /h]	10880	10000	11120	10480
Freccia d' aria	Air throw	[m]	14	12	15	13
Pn_el Potenza elettrica nominale	Rated power	[W]	-	-	-	-
Capacità circuito	Circuit volume	[dm ³]	7,38	11,08	7,38	11,08
Attacchi scambiatori In	Inlet connection	[Ø mm]	Ø16	Ø16	Ø16	Ø16
Attacchi scambiatori Out	outlet connection	[Ø mm]	Ø35	Ø35	Ø35	Ø35
Attacco scarico	Condensate drain	[Ø mm]	2x 1"	2x 1"	2x 1"	2x 1"
Peso netto	Net Weight	[kg]	-	130	-	130
Dimensioni imballo X	Packing dimension X	[mm]	3140	3140	3140	3140
Dimensioni imballo Y	Packing dimension Y	[mm]	1230	1230	1230	1230
Dimensioni imballo Z	Packing dimension Z	[mm]	690	690	690	690
Volume imballo	Packing Volume	[m ³]	2,7	2,7	2,7	2,7
Codice	Code		111707166	111707167	111707198	111707199

Contattare l'ufficio tecnico Keyfrost per le versioni / Contact Keyfrost technical department for versions:

CAT : Batteria verniciata in cataforesi / Cataphoresis painting

ST : Trattamento anticorrosione / Anticorrosive treatment

HG : Sbrinamento gas caldo / Hot gas defrosting

*Condizioni di calcolo: pag.11

** Condizioni di calcolo: pag.17

