

KFUD

291345N-8 ED EC EV G1	264345N-10 ED EC EV G1	354345N-8 ED EC EV G1	324345N-10 ED EC EV G1
-----------------------	------------------------	-----------------------	------------------------

Modello	Model		KFD 291345N-8 ED EC EV G1	KFD 264345N-10 ED EC EV G1	KFD 354345N-8 ED EC EV G1	KFD 324345N-10 ED EC EV G1
Campo applicazione	Application field		TN	TN	TN	TN
Capacità Nominale*	Nominal capacity*	[kW]	29,1	26,4	35,4	32,4
Passo alette [mm]	Fin spacing	[mm]	8	10	8	10
Volume cella **	Coldroom volume**	[m ³]	415	369	527	474
Portata aria	Air volume	[m ³ /h]	17580	18600	17000	17400
Freccia d' aria	Air throw	[m]	16	18	14	16
Pn_el Potenza elettrica nominale	Rated power	[W]	-	-	-	-
Capacità circuito	Circuit volume	[dm ³]	25,65	25,65	34,20	34,20
Attacchi scambiatori In	Inlet connection	[Ø mm]	Ø28	Ø28	Ø28	Ø28
Attacchi scambiatori Out	outlet connection	[Ø mm]	Ø42	Ø42	Ø42	Ø42
Attacco scarico	Condensate drain	[Ø mm]	2x 2"	2x 2"	2x 2"	2x 2"
Peso netto	Net Weight	[kg]	-	-	225	225
Dimensioni imballo X	Packing dimension X	[mm]	3440	3440	3440	3440
Dimensioni imballo Y	Packing dimension Y	[mm]	1670	1670	1670	1670
Dimensioni imballo Z	Packing dimension Z	[mm]	780	780	780	780
Volume imballo	Packing Volume	[m ³]	4,5	4,5	4,5	4,5
Codice	Code		111707208	111707209	111707210	111707211

Contattare l'ufficio tecnico Keyfrost per le versioni / Contact Keyfrost technical department for versions:

CAT : Batteria verniciata in cataforesi / Cataphoresis painting

ST : Trattamento anticorrosione / Anticorrosive treatment

HG : Sbrinamento gas caldo / Hot gas defrosting

*Condizioni di calcolo: pag.11

** Condizioni di calcolo: pag.17

KFUD

KFUD N

