

KFUD

108335N-6 ED EC EV G1	144335N-6 ED EC EV G1	89335N-8 ED EC EV G1	121335N-8 ED EC EV G1
-----------------------	-----------------------	----------------------	-----------------------

Modello	Model		KFD 108335N-6 ED EC EV G1	KFD 144335N-6 ED EC EV G1	KFD 89335N-8 ED EC EV G1	KFD 121335N-8 ED EC EV G1
Campo applicazione	Application field		TN	TN	TN	TN
Capacità Nominale*	Nominal capacity*	[kW]	10,7	14,4	8,9	12,2
Passo alette [mm]	Fin spacing	[mm]	6	6	8	8
Volume cella **	Coldroom volume**	[m3]	120	173	95	141
Portata aria	Air volume	[m3/h]	8160	7560	8340	7860
Freccia d' aria	Air throw	[m]	14	12	15	13
Pn_el Potenza elettrica nominale	Rated power	[W]	-	-	-	-
Capacità circuito	Circuit volume	[dm3]	5,60	8,40	5,60	8,40
Attacchi scambiatori In	Inlet connection	[Ø mm]	Ø16	Ø16	Ø16	Ø16
Attacchi scambiatori Out	outlet connection	[Ø mm]	Ø35	Ø35	Ø35	Ø35
Attacco scarico	Condensate drain	[Ø mm]	2x 1"	2x 1"	2x 1"	2x 1"
Peso netto	Net Weight	[kg]	-	110	-	110
Dimensioni imballo X	Packing dimension X	[mm]	2540	2540	2540	2540
Dimensioni imballo Y	Packing dimension Y	[mm]	1230	1230	1230	1230
Dimensioni imballo Z	Packing dimension Z	[mm]	690	690	690	690
Volume imballo	Packing Volume	[m3]	2,2	2,2	2,2	2,2
Codice	Code		111707164	111707165	111707196	111707197

Contattare l'ufficio tecnico Keyfrost per le versioni / Contact Keyfrost technical department for versions:

CAT : Batteria verniciata in cataforesi / Cataphoresis painting

ST : Trattamento anticorrosione / Anticorrosive treatment

HG : Sbrinamento gas caldo / Hot gas defrosting

*Condizioni di calcolo: pag.11

** Condizioni di calcolo: pag.17

