

KFUD

541356N-8 ED EC EV G1	491356N-10 ED EC EV G1	655356N-8 ED EC EV G1	601356N-10 ED EC EV G1
-----------------------	------------------------	-----------------------	------------------------

Modello	Model		KFD 541356N-8 ED EC EV G1	KFD 491356N-10 ED EC EV G1	KFD 655356N-8 ED EC EV G1	KFD 601356N-10 ED EC EV G1
Campo applicazione	Application field		TN	TN	TN	TN
Capacità Nominale*	Nominal capacity*	[kW]	54,1	49,1	65,6	60,2
Passo alette [mm]	Fin spacing	[mm]	8	10	8	10
Volume cella **	Coldroom volume**	[m ³]	872	778	1094	988
Portata aria	Air volume	[m ³ /h]	33000	34200	31500	32400
Freccia d' aria	Air throw	[m]	25	27	22	24
Pn_el Potenza elettrica nominale	Rated power	[W]	-	-	-	-
Capacità circuito	Circuit volume	[dm ³]	45,05	45,05	90,09	60,06
Attacchi scambiatori In	Inlet connection	[Ø mm]	Ø35	Ø35	Ø35	Ø35
Attacchi scambiatori Out	outlet connection	[Ø mm]	Ø54	Ø54	Ø54	Ø54
Attacco scarico	Condensate drain	[Ø mm]	2x 2"	2x 2"	2x 2"	2x 2"
Peso netto	Net Weight	[kg]	-	-	380	380
Dimensioni imballo X	Packing dimension X	[mm]	4040	4040	4040	4040
Dimensioni imballo Y	Packing dimension Y	[mm]	1890	1890	1890	1890
Dimensioni imballo Z	Packing dimension Z	[mm]	870	870	870	870
Volume imballo	Packing Volume	[m ³]	6,7	6,7	6,7	6,7
Codice	Code		111707220	111707221	111707222	111707223

Contattare l'ufficio tecnico Keyfrost per le versioni / Contact Keyfrost technical department for versions:

CAT : Batteria verniciata in cataforesi / Cataphoresis painting

ST : Trattamento anticorrosione / Anticorrosive treatment

HG : Sbrinamento gas caldo / Hot gas defrosting

*Condizioni di calcolo: pag.11

** Condizioni di calcolo: pag.17

