

KFUD

340256N-8 ED EC EV G1

308256N-10 ED EC EV G1

446256N-8 ED EC EV G1

405256N-10 ED EC EV G1

Modello	Model		KFD 340256N-8 ED EC EV G1	KFD 308256N-10 ED EC EV G1	KFD 446256N-8 ED EC EV G1	KFD 405256N-10 ED EC EV G1
Campo applicazione	Application field		TN	TN	TN	TN
Capacità Nominale*	Nominal capacity*	[kW]	34	30,7	44,6	40,5
Passo alette [mm]	Fin spacing	[mm]	8	10	8	10
Volume cella **	Coldroom volume**	[m3]	502	444	694	619
Portata aria	Air volume	[m3/h]	22000	22800	21000	21600
Freccia d' aria	Air throw	[m]	23	25	20	22
Pn_el Potenza elettrica nominale	Rated power	[W]	-	-	-	-
Capacità circuito	Circuit volume	[dm3]	30,45	30,45	40,60	40,60
Attacchi scambiatori In	Inlet connection	[Ø mm]	Ø28	Ø28	Ø28	Ø28
Attacchi scambiatori Out	outlet connection	[Ø mm]	Ø54	Ø54	Ø54	Ø54
Attacco scarico	Condensate drain	[Ø mm]	2x 2"	2x 2"	2x 2"	2x 2"
Peso netto	Net Weight	[kg]	-	-	290	290
Dimensioni imballo X	Packing dimension X	[mm]	3040	3040	3040	3040
Dimensioni imballo Y	Packing dimension Y	[mm]	1890	1890	1890	1890
Dimensioni imballo Z	Packing dimension Z	[mm]	870	870	870	870
Volume imballo	Packing Volume	[m3]	5	5	5	5
Codice	Code		111707216	111707217	111707218	111707219

Contattare l'ufficio tecnico Keyfrost per le versioni / Contact Keyfrost technical department for versions:

CAT : Batteria verniciata in cataforesi / Cataphoresis painting

ST : Trattamento anticorrosione / Anticorrosive treatment

HG : Sbrinamento gas caldo / Hot gas defrosting

*Condizioni di calcolo: pag.11

** Condizioni di calcolo: pag.17

