

KFUD

388445N-8 ED EC EV G1 355445N-10 ED EC EV G1 448445N-8 ED EC EV G1 406445N-10 ED EC EV G1

Modello	Model		KFD 388445N-8 ED EC EV G1	KFD 355445N-10 ED EC EV G1	KFD 448445N-8 ED EC EV G1	KFD 406445N-10 ED EC EV G1
Campo applicazione	Application field		TN	TN	TN	TN
Capacità Nominale*	Nominal capacity*	[kW]	38,8	35,5	44,8	40,7
Passo alette [mm]	Fin spacing	[mm]	8	10	8	10
Volume cella **	Coldroom volume**	[m ³]	589	529	698	623
Portata aria	Air volume	[m ³ /h]	23440	24800	22670	23200
Freccia d' aria	Air throw	[m]	17	19	15	17
Pn_el Potenza elettrica nominale	Rated power	[W]	-	-	-	-
Capacità circuito	Circuit volume	[dm ³]	33,92	33,92	45,22	45,22
Attacchi scambiatori In	Inlet connection	[Ø mm]	Ø28	Ø28	Ø28	Ø28
Attacchi scambiatori Out	outlet connection	[Ø mm]	Ø54	Ø54	Ø54	Ø54
Attacco scarico	Condensate drain	[Ø mm]	2x 2"	2x 2"	2x 2"	2x 2"
Peso netto	Net Weight	[kg]	-	-	285	285
Dimensioni imballo X	Packing dimension X	[mm]	4290	4290	4290	4290
Dimensioni imballo Y	Packing dimension Y	[mm]	1670	1670	1670	1670
Dimensioni imballo Z	Packing dimension Z	[mm]	780	780	780	780
Volume imballo	Packing Volume	[m ³]	5,6	5,6	5,6	5,6
Codice	Code		111707212	111707213	111707214	111707215

Contattare l'ufficio tecnico Keyfrost per le versioni / Contact Keyfrost technical department for versions:

CAT : Batteria verniciata in cataforesi / Cataphoresis painting

ST : Trattamento anticorrosione / Anticorrosive treatment

HG : Sbrinamento gas caldo / Hot gas defrosting

*Condizioni di calcolo: pag.11

** Condizioni di calcolo: pag.17

