

KFUD

38230N-6 ED EC EV G1	53230N-6 ED EC EV G1	31230N-8 ED EC EV G1	46230N-8 ED EC EV G1
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

Modello	Model		KFD 43230N-6 ED EC EV R744	KFD 49230N-6 ED EC EV R744	KFD 33230N-8 ED EC EV R744	KFD 38230N-8 ED EC EV R744
Campo applicazione	Application field		TN	TN	TN	TN
Capacità Nominale*	Nominal capacity*	[kW]	4,2	4,9	3,3	3,8
Passo alette [mm]	Fin spacing	[mm]	6	6	8	8
Volume cella **	Coldroom volume**	[m ³]	36	44	25	31
Portata aria	Air volume	[m ³ /h]	2640	2400	2760	2520
Freccia d' aria	Air throw	[m]	12	10	13	11
Pn_el Potenza elettrica nominale	Rated power	[W]	-	-	-	-
Capacità circuito	Circuit volume	[dm ³]	0,94	1,40	0,94	1,40
Attacchi scambiatori In	Inlet connection	[Ø mm]	Ø3/8"	Ø3/8"	Ø3/8"	Ø3/8"
Attacchi scambiatori Out	outlet connection	[Ø mm]	Ø3/8"	Ø3/8"	Ø3/8"	Ø3/8"
Attacco scarico	Condensate drain	[Ø mm]	2x 1"	2x 1"	2x 1"	2x 1"
Peso netto	Net Weight	[kg]	-	-	-	-
Dimensioni imballo X	Packing dimension X	[mm]	-	-	-	-
Dimensioni imballo Y	Packing dimension Y	[mm]	-	-	-	-
Dimensioni imballo Z	Packing dimension Z	[mm]	-	-	-	-
Volume imballo	Packing Volume	[m ³]	-	-	-	-
Codice	Code		111706658	111706659	111706690	111706691

Contattare l'ufficio tecnico Keyfrost per le versioni / Contact Keyfrost technical department for versions:

CAT : Batteria verniciata in cataforesi / Cataphoresis painting

ST : Trattamento anticorrosione / Anticorrosive treatment

HG : Sbrinamento gas caldo / Hot gas defrosting

*Condizioni di calcolo: pag.11

** Condizioni di calcolo: pag.17

