

KFUD

73235N-6 ED EC EV G1	89235N-6 ED EC EV G1	60235N-8 ED EC EV G1	78235N-8 ED EC EV G1
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

Modello	Model		KFD 74235N-6 ED EC EV R744	KFD 100235N-6 ED EC EV R744	KFD 55235N-8 ED EC EV R744	KFD 78235N-8 ED EC EV R744
Campo applicazione	Application field		TN	TN	TN	TN
Capacità Nominale*	Nominal capacity*	[kW]	7,3	10	5,5	7,8
Passo alette [mm]	Fin spacing	[mm]	6	6	8	8
Volume cella **	Coldroom volume**	[m3]	74	110	51	80
Portata aria	Air volume	[m3/h]	5440	5000	5560	5240
Freccia d' aria	Air throw	[m]	13	11	14	12
Pn_el Potenza elettrica nominale	Rated power	[W]	-	-	-	-
Capacità circuito	Circuit volume	[dm3]	1,43	2,14	1,43	2,14
Attacchi scambiatori In	Inlet connection	[Ø mm]	Ø3/8"	Ø3/8"	Ø3/8"	Ø3/8"
Attacchi scambiatori Out	outlet connection	[Ø mm]	Ø3/8"	Ø3/8"	Ø3/8"	Ø3/8"
Attacco scarico	Condensate drain	[Ø mm]	2x 1"	2x 1"	2x 1"	2x 1"
Peso netto	Net Weight	[kg]	-	80	-	80
Dimensioni imballo X	Packing dimension X	[mm]	1940	1940	1940	1940
Dimensioni imballo Y	Packing dimension Y	[mm]	1230	1230	1230	1230
Dimensioni imballo Z	Packing dimension Z	[mm]	690	690	690	690
Volume imballo	Packing Volume	[m3]	1,7	1,7	1,7	1,7
Codice	Code		111706662	111706663	111706694	111706695

Contattare l'ufficio tecnico Keyfrost per le versioni / Contact Keyfrost technical department for versions:

CAT : Batteria verniciata in cataforesi / Cataphoresis painting

ST : Trattamento anticorrosione / Anticorrosive treatment

HG : Sbrinamento gas caldo / Hot gas defrosting

*Condizioni di calcolo: pag.11

** Condizioni di calcolo: pag.17

