

KFUD

175245N-10 ED EC EV G1	224245N-8 ED EC EV G1	264345N-10 ED EC EV G1	203245N-10 ED EC EV G1
------------------------	-----------------------	------------------------	------------------------

Modello	Model		KFD 151245N-10 ED EC EV R744	KFD 205245N-8 ED EC EV R744	KFD 230345N-10 ED EC EV R744	KFD 178245N-10 ED EC EV R744
Campo applicazione	Application field		TN	TN	TN	TN
Capacità Nominale*	Nominal capacity*	[kW]	15,2	20,5	23	17,8
Passo alette [mm]	Fin spacing	[mm]	10	8	10	10
Volume cella **	Coldroom volume**	[m3]	185	270	311	225
Portata aria	Air volume	[m3/h]	12400	11340	18600	11600
Freccia d' aria	Air throw	[m]	18	14	18	16
Pn_el Potenza elettrica nominale	Rated power	[W]	-	-	-	-
Capacità circuito	Circuit volume	[dm3]	3,99	5,33	5,93	5,33
Attacchi scambiatori In	Inlet connection	[Ø mm]	Ø1/2"	Ø5/8"	Ø5/8"	Ø5/8"
Attacchi scambiatori Out	outlet connection	[Ø mm]	Ø5/8"	Ø5/8"	Ø5/8"	Ø5/8"
Attacco scarico	Condensate drain	[Ø mm]	2x 1"	2x 1"	2x 2"	2x 1"
Peso netto	Net Weight	[kg]	-	165	-	165
Dimensioni imballo X	Packing dimension X	[mm]	2590	2590	3440	2590
Dimensioni imballo Y	Packing dimension Y	[mm]	1670	1670	1670	1670
Dimensioni imballo Z	Packing dimension Z	[mm]	780	780	780	780
Volume imballo	Packing Volume	[m3]	3,4	3,4	4,5	3,4
Codice	Code		111706722	111706703	111706724	111706723

Contattare l'ufficio tecnico Keyfrost per le versioni / Contact Keyfrost technical department for versions:

CAT : Batteria verniciata in cataforesi / Cataphoresis painting

ST : Trattamento anticorrosione / Anticorrosive treatment

HG : Sbrinamento gas caldo / Hot gas defrosting

*Condizioni di calcolo: pag.11

** Condizioni di calcolo: pag.17

