

KFUD

388445N-8 ED EC EV G1

355445N-10 ED EC EV G1

448445N-8 ED EC EV G1

406445N-10 ED EC EV G1

Modello	Model		KFD 354445N-8 ED EC EV R744	KFD 306445N-10 ED EC EV R744	KFD 408445N-8 ED EC EV R744	KFD 353445N-10 ED EC EV R744
Campo applicazione	Application field		TN	TN	TN	TN
Capacità Nominale*	Nominal capacity*	[kW]	35,4	30,6	40,8	35,3
Passo alette [mm]	Fin spacing	[mm]	8	10	8	10
Volume cella **	Coldroom volume**	[m3]	527	442	625	525
Portata aria	Air volume	[m3/h]	23440	24800	22670	23200
Freccia d' aria	Air throw	[m]	17	19	15	17
Pn_el Potenza elettrica nominale	Rated power	[W]	-	-	-	-
Capacità circuito	Circuit volume	[dm3]	7,86	7,86	10,48	10,48
Attacchi scambiatori In	Inlet connection	[Ø mm]	Ø3/4"	Ø3/4"	Ø3/4"	Ø3/4"
Attacchi scambiatori Out	outlet connection	[Ø mm]	Ø3/4"	Ø3/4"	Ø3/4"	Ø3/4"
Attacco scarico	Condensate drain	[Ø mm]	2x 2"	2x 2"	2x 2"	2x 2"
Peso netto	Net Weight	[kg]	-	-	285	285
Dimensioni imballo X	Packing dimension X	[mm]	4290	4290	4290	4290
Dimensioni imballo Y	Packing dimension Y	[mm]	1670	1670	1670	1670
Dimensioni imballo Z	Packing dimension Z	[mm]	780	780	780	780
Volume imballo	Packing Volume	[m3]	5,6	5,6	5,6	5,6
Codice	Code		111706706	111706726	111706707	111706727

Contattare l'ufficio tecnico Keyfrost per le versioni / Contact Keyfrost technical department for versions:

CAT : Batteria verniciata in cataforesi / Cataphoresis painting

ST : Trattamento anticorrosione / Anticorrosive treatment

HG : Sbrinamento gas caldo / Hot gas defrosting

*Condizioni di calcolo: pag.11

** Condizioni di calcolo: pag.17

