

KFUD

741456N-8 ED EC EV G1	664456N-10 ED EC EV G1	868456N-8 ED EC EV G1	785456N-10 ED EC EV G1
-----------------------	------------------------	-----------------------	------------------------

Modello	Model		KFD 639456N-8 ED EC EV R744	KFD 553456N-10 ED EC EV R744	KFD 803456N-8 ED EC EV R744	KFD 694456N-10 ED EC EV R744
Campo applicazione	Application field		TN	TN	TN	TN
Capacità Nominale*	Nominal capacity*	[kW]	63,9	55,3	80,3	69,4
Passo alette [mm]	Fin spacing	[mm]	8	10	8	10
Volume cella **	Coldroom volume**	[m ³]	1061	894	1413	1173
Portata aria	Air volume	[m ³ /h]	44000	45600	42000	43200
Freccia d' aria	Air throw	[m]	26	28	23	25
Pn_el Potenza elettrica nominale	Rated power	[W]	-	-	-	-
Capacità circuito	Circuit volume	[dm ³]	13,83	13,83	18,44	18,44
Attacchi scambiatori In	Inlet connection	[Ø mm]	Ø7/8"	Ø7/8"	Ø1"1/8	Ø1"1/8
Attacchi scambiatori Out	outlet connection	[Ø mm]	Ø1"1/8	Ø1"1/9	Ø1"1/8	Ø1"1/8
Attacco scarico	Condensate drain	[Ø mm]	2x 2"	2x 2"	2x 2"	2x 2"
Peso netto	Net Weight	[kg]	-	-	470	470
Dimensioni imballo X	Packing dimension X	[mm]	5040	5040	5040	5040
Dimensioni imballo Y	Packing dimension Y	[mm]	1890	1890	1890	1890
Dimensioni imballo Z	Packing dimension Z	[mm]	870	870	870	870
Volume imballo	Packing Volume	[m ³]	8,3	8,3	8,3	8,3
Codice	Code		111706716	111706717	111706718	111706719

Contattare l'ufficio tecnico Keyfrost per le versioni / Contact Keyfrost technical department for versions:

CAT : Batteria verniciata in cataforesi / Cataphoresis painting

ST : Trattamento anticorrosione / Anticorrosive treatment

HG : Sbrinamento gas caldo / Hot gas defrosting

*Condizioni di calcolo: pag.11

** Condizioni di calcolo: pag.17

