



KP
R449A - R448A - R452A

5500N

Modello	Model	KP 5500 N			
Campo applicazione	Application field	TN			
Alimentazione	Power supply	400/3/50			
Refrigerante	Refrigerant	R 449A			
N° inverter	N° of inverters				
Potenza frigorifera TN max.	Max. TN cooling capacity	[kW]			
Potenza frigorifera TN min.	Min. TN cooling capacity	[kW]			
Condizioni TN (Te/Tc)	TN conditions	[°C]			
Potenza frigorifera BT max.	Max. BT cooling capacity	[kW]			
Potenza frigorifera BT min.	Min. BT cooling capacity	[kW]			
Condizioni BT (Te/Tc)	BT conditions	[°C]			
Potenza elettrica nominale*	Nominal electrical power	[kW]			
Potenza di condensazione*	Condensing power	[kW]			
Max. potenza elettrica	Max. absorbed power	[kW]			
Max. corrente elettrica	Max. absorbed current	[A]			
Max. potenza recupero calore**	Max. heat recovery power	[kW]			
Max. portata recupero di calore**	Max. heat recovery water flow	[l/h]			
Condizioni acqua rec. Calore	Heat recovery conditions	[°C]			
Sezione linea mandata	Discharge line	[mm]			
Sezione linea del liquido	Liquid line	[mm]			
Sezione linea aspirazione TN	TN suction line	[mm]			
Sezione linea aspirazione BT	BT suction line [mm]	[mm]			
Sezione acqua recupero calore	Heat recovery line ["]	["]			
PS (HP/LP)	PS (HP/LP) [bar]	[bar]			
Cat. PED	PED. Cat.				
Peso netto	Net weight [kg]	[kg]	3000		
Codice	Code		112000090		

* Alle condizioni: TN: Te= -10°C Tc=45°C | BT: Te= -30°C Tc=45°C

** Dati dichiarati considerando un funzionamento a pieno carico e acqua nelle seguenti condizioni: T acqua ingresso= 30°C | T acqua uscita = 50°C

