

KS Tropicalised

35 BS TP

34 BE TP

	Modello	Model	Modèle	Modell	Model		KS 35 BT S T TP	KS 34 BT E T TP
	Campo applicazione	Application field	Champe d'application	Anwendungsbereich	Applicatiegebied	°C	-18 ÷ -22	-18 ÷ -22
	Alimentazione	Power supply	Alimentation	Netzanschluß	Stroomvoorziening		400V/3/50Hz	400V/3/50Hz
	Corrente max. assorbita	Max. absorbed current	Courant absorbé max.	Max. absorbierter Strom	Max. geabsorbeerde stroom	A	11,4	10,7
	Potenza max. assorbita	Max. absorbed power	Puissance max. absorbée	Max. aufgenommene Leistung	Max. opgenomen vermogen	kW	5	5
	Tipo refrigerante	Refrigerant type	Tipe du gaz	Kältemittel	Koelmiddel		R404A/R507/ R452A/R448A/ R449A	R404A/R507/ R452A/R448A/ R449A
	Resa *	Capacity *	Puissance *	Leistung *	Prestatie *	W	2923	2628
CMP	Pot. nom. assorbita	Nom. power cons.	Puiss. nom. absorbée	Nennleistungsaufnahme	Stroomafname	kW	4,8	5,29
	Potenza nominale	Power rating	Puissance nominale	Nennleistung	Nominaal vermogen	CV	2,0	4,3
	Tipo compressore	Compressor type	Type compresseur	Kompressortyp	Compressortype		S	E
	Passo alette	Fin spacing	Ecart alettes	Lamellenabstand	Lamellenafstand	mm	2,5	2,5
CND	Ventilatori	Fan	Ventilateur	Ventilator	Ventilator		3 x Ø254	3 x Ø254
	Pot. nom. assorbita	Nom. power cons.	Puiss. nom. absorbée	Nennleistungsaufnahme	Stroomafname	W	285	285
	Portata aria	Air volume	Debit d' air	Volumenstrom	Luchtvermogen	m³/h	2100	2100
	Passo alette	Fin spacing	Ecart alettes	Lamellenabstand	Lamellenafstand	mm	8,5	8,5
	Sbrinamento	Defrost	Dégivrage	Abtauung	Ontdooing		EL	EL
	Espansione	Expansion	Expansion	Expansion	Expansie		VT	VT
EVP	Ventilatori	Fan	Ventilateur	Ventilator	Ventilator		3 x Ø250	3 x Ø250
	Pot. nom. assorbita	Nom. power cons.	Puiss. nom. absorbée	Nennleistungsaufnahme	Nominale stroomafname	W	225	285
	Portata aria	Air volume	Debit d' air	Volumenstrom	Luchtvermogen	m³/h	2340	2530
	Freccia d' aria	Air throw	Projection d'air	Reichweite	Reikwijdte	m	12	10
	Peso netto	Net Weight	Poids net	Nettogewicht	Nettogewicht	kg	155	160
	Peso lordo	Gross weight	Poids brut	Bruttogewicht	Bruttogewicht	kg	181	186
	Codice	Code	Code	Kodex	Kode		ks_trop_23	ks_trop_24
* = Te: -30°C / Tcond: +40°C						Imballi	mm	1525
						Packing	X	
						Emballage	mm	715
						Verpackung	Y	
						Embalajes	mm	785
							Z	
								2060
								720
								680

C : Capillare / Capillary / Capillaire / Kapillar / Capillair
CMP : Compressore / Compressor / Compresseur / Kompressorleistung / Compressor
CND : Condensatore / Condenser / Condenseur / Verflüssiger / Condensor
E : Ermetico / Hermetic / Hermetique / Vollhermetisch / Hermetische
EVP : Evaporatore / Evaporateur / Évaporateur / Verdampfer / Verdampfer
HG : Gas caldo / Hot gas / Gaz chaud / Heissgas / Heet gas
P : Potenza frigorifera / Cooling capacity / Puissances frigorifiques / Kälteleistung
S : Semiermetico / Semihermetic / Semi-hermetique / Halbhermetisch / Semi hermetisch

Ta : Temperatura ambiente / Ambient temperature / Température ambiante
Tc : Temperatura cella / Cold room temperature / Température chambre froid
Te : Temperatura evaporazione / evaporation temperature / température d'évaporation
Tcond : Temperatura condensazione / condensation temperature / température de condensation
V : Volume cella / Coldroom volume / Volume chambre / Kühlzellenvolumen / Koelkamervolume
VT : Valvola termostatica / Expansion valve / Détendeur thermostatique / Thermostatisches Expansionsventil / Expansieklep

